コアドリル・3

●ハイブリッドコアドリル

●DD EC-1

国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS 登録製品
登録番号：CB-120040-A

特　徴

●迅速・高作業性
●簡単・楽々作業
●低振動・低騒音

⚠ 使用上のご注意

●オーバーロードにご注意下さい。
●刃を付けないで使用すると破損の原因になります。

■付属品

●DD-REC1

特　徴

穿孔時の粉じんを出すことなく、また発生するノロを周囲にたれ流さず確実に回収し、ろ過して循環し再利用。現場での水の心配が不要です

⚠ 使用上のご注意

●水濡れ厳禁です。
●オーバーロード、電圧降下にご注意下さい。

型　式	DD EC-1
定格電圧（V）	100
定格電流（A）	15.0
定格電力（W）	1,450
周波数（Hz）	50/60
重量（Kg）	6.8
本体寸法（mm）	423x108x195
無負荷回転数(回/分)	9,200min-1(トップスピン6,700min-1)
許容最大水圧	6気圧
安全クラッチ解除トルク（（Nm）	13
振動騒音データ（EN50144準拠）	負荷時の音圧レベル84dB(A) ハンドル部での振動値7m/s²
穿孔径（mm）	8～35
壁面・穴あけ箇所間の必要最小距離（mm）	36
ラジオテレビ妨害防止	EN5514-1準拠
絶縁クラス	EN550144クラス1準拠
付属品	・ウォーターリサイクルユニット DD-REC1 ・ウォーターダムアセンブリ ・デプスゲージ ・漏電遮断器付電源ケーブル ・スプレー ・ウェス ・取扱説明書 ・本体ケース

型　式	DD-REC1
定格電圧（V）	100
定格電流（A）	2.5
定格電力（W）	300
周波数（Hz）	50/60
重量（Kg）	25.0
サイズ(ホイール含まず)（mm）	500x330x420
水容量（L）	最大14
最大水圧	6気圧
許容限界温度(作業時)	+3～+50℃
(貯蔵/輸送時)	－15～+50℃
騒音レベル	76db(A) A特性音域
満水で可能な最大穴あけ数量	約50穴
ホースセット(給排水ホース/電源コード)（mm）	5
付属品	・メインフィルター ・キャリア ・クリーニングパッド

■料金表（メーカー：日本ヒルティ）

型　式					
DD EC-1					

※販売品は都度お問い合せください。

●乾式静音ドリル

特　徴

●打撃機構を使わず、ダイヤモンドビットの回転だけで穿孔
●水を使わない。水による汚れや給水装置の持ち運びなし
●ハンマドリル同様の穿孔スピード

⚠ 使用上のご注意

●水濡れ厳禁です。
●オーバーロード、電圧降下にご注意下さい。
●ビット寿命：3分ショートアンカーの場合約300本分
●穿孔不可：デッキプレート、鉄筋、磁器質等の硬質タイル
●穿孔中、鉄筋等に当たってビットに焼き付きが発生した場合は、付属の砥石で目出しを行って下さい

型　式	DS-181D
本体寸法	380mm(L)×160mm(H)×91mm(W)
本体質量（Kg）	3.5
電源（Hz）	AC100V　50/60
絶縁構造	二重絶縁
消費電力（W）	1,060(11A)
回転数(回転/分)	(高速モード) 8,000 (静音モード) 4,000
能力（mm）	コンクリート 穴径10.0～18.0 有効長 100
ライト	白色LED
付属品	ｻｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ、深さｹﾞｰｼﾞ、集塵ｶｯﾌﾟ ｽﾊﾟﾅ(ﾋﾞｯﾄ取付用)×4本 砥石(ﾋﾞｯﾄ目出し用)、ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ

■料金表（メーカー：MAX）

型　式					
DS-181D					

※販売品は都度お問い合せください。